

智能控制中心

RG-SCC600 系列



锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登录锐捷官网，咨询电话 400 620 8818



如有疑问
扫一扫在线咨询

Ruijie 锐捷
Networks

产品概述

锐捷智能控制中心RG-SCC600系列是智慧教室的控制中心。产品采用模块化设计，具有灵活的高清视音频切换功能和丰富的管理控制功能，同时内嵌高性能云终端，满足教师日常教学需要。并实现对智慧教室中多媒体教学系统、录播系统、智能交互平板系统，以及灯光、空调、教室环境监测等物联网设备的集中统一控制与管理。

产品特性

全一All in one

RG-SCC600系列具有中控、云终端、交换机和音视频切换矩阵功能，功能模块间采用磁吸式Pogo Pin弹针设计，无需外部线缆即可提供模块间供电、信号控制、数据传输等功能，简化布线，安全可靠。



灵一灵活组合

RG-SCC600系列产品采用模块化设计，按需选配，各个子模块可以独立部署，方便实施。



智一智慧物联

智能控制中心配合物联网控制器构建教室智慧物联网，通过无线方式实现教室环境的控制。使师生处于舒适的教学环境，保证教学质量。



技术参数

产品模块	智能控制中心主机 RG-SCC600
技术规格	
CPU	主频1G
闪存	256M
存储	512MB
网口	12个千兆以太网口，支持PoE功能
控制接口	共7路RS232和RS485接口；5路I/O控制接口
PDU电源	2路
电源输入	AC100-240V 10A 50/60Hz
环境	工作温度：0℃ ~40℃ 工作湿度：10% ~ 90% RH
功耗	30~450W（视PoE口使用数量，随之变动）
尺寸（长x宽x高）	440mm×305.8mm×44mm

产品模块	云终端&音视频矩阵模块 M600-CAV
技术规格	
CPU	Core I3, 主频2.30 GHz
内存	4GB
存储	256G
输入输出接口	HDMI 2*4；VGA *1；音频 *1；USB *4
整机功耗	40W
环境	工作温度：0℃ ~40℃ 工作湿度：10% ~ 90% RH
尺寸（长x宽x高）	440mm×305.8mm×44mm

产品模块	云终端&音视频矩阵模块 M600-CAV V2
技术规格	
CPU	Core I5, 主频2.50 GHz, 可睿频至3.1GHz
内存	4GB
存储	256G
输入输出接口	HDMI 2*4 ; VGA *1; 音频 *1; USB *4
整机功耗	40W
环境	工作温度: 0℃ ~40℃ 工作湿度: 10% ~ 90% RH
尺寸 (长x宽x高)	440mm × 305.8mm × 44mm

订购信息

产品型号	描述	备注
RG-SCC600	智慧教室智能控制中心的核心硬件支撑，是整个教室智能控制的基础。	必选
M600-CAV	云终端&音视频切换矩阵模块，用于对音视频信号进行切换分配，模块中内嵌高性能智能云终端。	必选（2选1）
M600-CAV V2	云终端&音视频切换矩阵模块，用于对音视频信号进行切换分配，模块中内嵌高性能智能云终端。	必选（2选1）
RG-SCP	智慧教室集中管理控制平台，实现统一平台的集中管理和控制。	选配



锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录 ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818。

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。