




RG-AP180-L-A

802.11ax双射频

A系列超薄面板型无线接入点



如有疑问
扫一扫在线咨询

Ruijie锐捷
Networks

产品概述

RG-AP180-L-A是锐捷网络面向精装房、门店包厢、KTV、酒店、企业VIP办公室、商贸地产等中小型网络室内场景推出的802.11ax双射频通用级超薄面板型无线接入点（AP）产品。

RG-AP180-L-A支持802.11ax、802.11ac Wave2、802.11ac Wave1和802.11n等协议。采用硬件独立的双射频设计，整机最大可提供1.775Gbps的接入速率，高速的无线协商速率让无线性能不再成为瓶颈。

该产品采用国际86*86标准尺寸，可嵌入86mm面板盒安装，具备两大特点：

其一，人性化的外观结构设计。产品嵌入86盒后露出墙面的厚度不超过10mm，简洁美观不突兀；可根据室内装修颜色的搭配选择面板颜色；

其二，更低成本的11ax面板。产品不仅具备更高性价比，并且工作时的整机功耗不高于8W，进一步为用户节约运营成本。

此外，该产品集成了以太网口和透传口，还充分考虑了无线网络安全、射频控制、移动访问、服务质量保证、无缝漫游等重要因素，配合锐捷无线控制器和RG-WIS产品完成无线用户数据转发、安全、访问控制，是宿舍、VIP办公室、酒店、门店包厢、KTV、商贸地产等环境无线网络建设的更佳选择。

产品特性

高速无线，省电更可靠

1024QAM高速接入速率

RG-AP180-L-A采用双射频设计，采用新一代Wi-Fi无线标准802.11ax协议；双射频同时开启，高达1.775Gbps的高速无线，带来高速完满体验。

OFDMA高密用户接入

RG-AP180-L-A支持802.11ax标准的OFDMA功能，将WLAN信道分为多个更窄的子信道，每个用户占用一个或多个子信道。通过AP调度多个用户可以同时接收、发送报文，减少用户间的竞争和退避，降低网络延时，提高网络效率。

高密部署与接入环境下，单用户的平均速率最高可提升至802.11ac的4倍。

绿色环保，单位性能耗电降低

大量的节能新技术被应用到了RG-AP180-L-A中，包括单天线待机技术、动态MIMO省电技术、增强型自动省电传送技术以及逐包功率控制技术等，结合高性能的电源设计，使得RG-AP180-L-A提供高速无线接入的同时，轻松节省电能。

智能识别功能

在瘦AP模式下支持终端智能识别，搭配锐捷AC能够识别出iOS、Android等智能移动终端和PC机。联动锐捷的WIS系统，可实现基于无线终端类型的可视化无线网络管理，以及一键网络优化。

智能化的本地转发

RG-AP180-L-A继承了锐捷网络的智能本地转发技术，突破了无线控制器的流量瓶颈的限制。通过锐捷无线控制器的配合，可灵活预配置RG-AP180-L-A产品的数据转发模式，根据SSID名称或者用户VLAN以决定是否需要经过无线控制器转发，或直接进入有线网络进行数据交换。

通过本地转发技术可以将延迟敏感、传输要求实时性高的数据分类通过有线网络转发，可以缓解无线控制器的流量压力，更好的适应802.11ax网络高流量传输的要求。

丰富的服务质量保证（QoS）

RG-AP180-L-A支持丰富的服务质量保证（QoS），支持WLAN/AP/STA多种模式的带宽限制、支持对不同业务数据定义优先级的WMM（Wi-Fi Multimedia）等，实现了影音传输能及时、定量、保证多媒体的顺畅应用。

RG-AP180-L-A支持的组播转单播技术解决了无线网络中视频点播等组播应用下掉包、时延大导致视频不流畅的问题，优化了组播视频业务在无线网络中的体验。

安全防护更易用

用户级安全准入

RG-AP180-L-A支持Web、802.1x、MAC地址、本地认证等多种用户准入认证方式供客户选择。不仅如此，RG-AP180-L-A支持锐捷GSN（Global Security Network）全局安全网络解决方案。遵从标准的网络访问控制体系，在802.1x认证方式下，从用户的接入、授权、主机的合规到网络行为监控、网络攻击防治等多个层面，对网络准入进行了严格的定义，并通过这种控制，实现了“入网即认证、入网即安全”的建设理念。

灵活的虚拟AP技术

通过虚拟无线接入点（Virtual AP）技术，RG-AP180-L最大可提供8个虚拟AP，网管人员可以对使用相同SSID的子网或VLAN单独实施加密和隔离，并可针对每个SSID灵活的配置单独的认证方式、加密机制等。

无线安全防护

配合锐捷网络一体化网管系统RG-SNC以及RG-WS系列无线控制器，RG-AP180-L-A具备WIDS(无线入侵检测)、射频干扰定位、流氓AP的反制、防ARP欺骗、DHCP安全保护等一系列无线安全防护功能，从根本上为用户构建安全可靠的无线网络。

多种易用性认证方式

通过搭配锐捷认证系统或多业务AC，支持无感知，短信和二维码访客等多种高效便捷的认证方式。

无线用户通过无感知认证方式接入网络，仅需首次输入账号和密码，避免了开机后再次输入账号密码的过程，让用户一次认证即可轻松上网。

通过短信认证方式的访客接入无线网络后会弹出认证页面，访客可以通过手机号码进行注册，按照接收的短信中的账号密码进行上网操作。

二维码认证是另一种方便访客上网的方式，访客接入无线网络后，可获得二维码提示，通过被访者（员工）的授权后即可访问网络，访客行为与被访者直接关联，提供更佳安全性。

灵活的设备管理模式

胖瘦模式灵活切换

RG-AP180-L-A支持胖（Fat）瘦（Fit）模式的灵活切换，在Fit（瘦）模式下更能实现零配置安装使用，而完善的远程管理也大幅提高了无线网络的运维管理效率。

Web界面管理

RG-AP180-L-A提供AC和AP的Web管理界面，不仅轻松搞定无线配置，更能够整体运营无线网络，通过AC的Web界面不仅能够管理AP还能管理AP下联的用户，可以对用户进行限速和限制用户连入网络等行为，方便运维人员对无线的规划和运维。

与网管软件的联动

RG-AP180-L-A可以与锐捷网管软件RG-SNC联动，网管软件RG-SNC可以实现对网络中所有无线控制器和无线AP的管理，包括设备的配置备份，设备状态的查询，提供无线热敏图来显示无线AP在实际环境中的无线信号分布状态。

技术参数

产品型号	RG-AP180-L-A
硬件规格	
尺寸与重量	
产品尺寸（宽×高×深）	86mm×86mm×38mm
重量	0.3kg
安装方式	86型面板安装
外观颜色	雅白
防盗锁	不支持
射频规格	
射频设计	双射频 Radio1(第一路): 2.4GHz, 2条流: 2×2, MU-MIMO Radio2(第二路): 5GHz, 2条流: 2×2, MU-MIMO
工作频段	Radio1: 802.11b/g/n/ax, 2.400GHz~2.483GHz Radio2: 802.11a/n/ac/ax, 5.150GHz~5.350GHz, 5.470GHz~5.725GHz, 5.725GHz~5.850GHz 注意: 工作频段根据不同国家配置有所变化
传输速率	Radio1: 2.4GHz, 575Mbps Radio2: 5GHz, 1.2Gbps 整机最大接入速率: 2.4GHz+5GHz, 1.775Gbps
天线类型	内置智能天线
天线增益	2.4GHz: 3dBi 5GHz: 3dBi
最大发射功率	20dBm 注意: 实际发射功率遵照不同国家和地区法规而有所不同。
功率调整步长	1dBm
调制类型	OFDM: BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps DSSS: DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, and CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM and 1024QAM OFDMA
接收灵敏度	802.11a: -91dBm(1Mbps), -90dBm(5Mbps), -87dBm(11Mbps) 802.11b/g: -89dBm (6Mbps), -82dBm (24Mbps), -78dBm (36Mbps), -72dBm (54Mbps) 802.11n: -85dBm@MCS0, -67dBm@MCS7, -67dBm@MCS7 802.11ac: VHT20: -85dBm (MCS0), -62dBm (MCS8) 802.11ac: VHT40: -82dBm (MCS0), -57dBm (MCS9) 802.11ac: VHT80: -79dBm (MCS0), -53dBm (MCS9) 802.11ax: HE80: -79dBm (MCS0), -53dBm (MCS9), -52dBm (MCS11)

产品型号	RG-AP180-L-A
接口规格	
固化业务接口	上联 1个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，支持IEEE 802.3af标准PoE供电 1个passthrough透传口 下联 1个10/100/1000Base-T自适应以太网接口 1个passthrough透传口
固化管理接口	1个Micro USB的Console接口（隐藏）
状态指示灯	1个系统指示灯
按键	1个复位按键
环境与可靠性	
温度	工作温度：0℃ ~ 40℃ 存储温度：-40℃ ~ 70℃ 说明：在海拔3000~5000米范围内，海拔每升高220米，最高温度规格降低1℃
湿度	工作湿度：5%RH ~ 95%RH（无凝结） 存储湿度：5%RH ~ 95%RH（无凝结）
安全法规	遵循GB 4943.1
软件规格	
WLAN功能	
虚拟AP服务	8（实际应用中推荐每个射频最多配置5个）
SSID隐藏	支持
每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性	支持
边缘智能感知（RIPT）	支持
终端智能识别技术	支持
基于终端数或流量的智能负载均衡	支持
用户数限制	支持基于SSID的用户数限制 支持基于射频卡的用户数限制
带宽限制	支持基于STA/SSID/AP的限速
安全功能	
支持PSK、Web等认证方式	支持
数据加密	支持WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3、WEP（64/128位）
支持微信认证	支持
支持二维码访客认证	支持

产品型号	RG-AP180-L-A
支持短信认证	支持
支持无感知认证	支持
数据帧过滤	支持白名单、静态黑名单、动态黑名单
用户隔离	支持
非法AP检测及反制	支持
动态ACL下发	支持
RADIUS协议	支持
CPU保护策略（CPP）	支持
基础网络保护策略（NFPP）	支持
路由交换功能	
IPv4地址	支持静态IP地址或DHCP获取
IPv6 SAVI	支持
组播	支持组播转单播
管理维护	
网络管理	支持通过Telnet、TFTP管理 支持Web管理
无线定位	支持RBIS
无线营销	支持WMC/MCP
故障检测及报警	支持
信息统计及日志	支持
Fat/Fit模式切换	当工作在Fit（瘦）模式时，可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式 当工作在Fat（胖）模式时，可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式

典型应用



应用特点：

酒店、办公室、宿舍和小区楼房无线网络中部署，代替原有的有线面板提供无线接入，覆盖一个房间，提供32个终端左右的房间的接入。

订购信息

本产品订购信息		
型号	描述	备注
RG-AP180-L-A	A系列802.11ax双射频超薄面板型无线接入点，可安装在86面板盒孔位；整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率1.775Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3af供电（802.3af电源适配器需单独选购）	必选



锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。