



GE-LX-SM1310 千兆光模块



如有疑问
扫一扫在线咨询

Ruijie锐捷
Networks

产品概述

GE-LX-SM1310是一款基于1000Base-LX标准的千兆光模块，最大传输距离10km，能够适配于千兆光或万兆向下兼容千兆的光口，适合长距离光纤传输场景。

产品特性

- * 符合SFP MSA、IEEE 802.3z标准，可热插拔
- * 速率高达1.25Gbps，传输距离达10km
- * 全双工（LC）收发一体模块，中心波长1310nm
- * 内置数字诊断功能（DDM）

技术参数

系统规格	GE-LX-SM1310
封装类型	SFP
最大传输速率	1.25Gbps
波长	1310nm
最大传输距离	10km
光纤类型	单模
接口类型	LC双工
DDM	支持
工作温度	0℃~70℃（商业级）
质保	3年
上市时间	2018年10月

选配指南

GE-LX-SM1310光模块能够适配于千兆或万兆向下兼容千兆的光口，推荐搭配锐捷交换机使用，性能更佳。适配锐捷交换机型号列举如下：

- RG-S6120-20XS4VS2QXS-L
- RG-S5750V2-28SFP4XS-L
- RG-S5750V2-28GT4XS-L
- RG-S2910-24GT4SFP-L
- RG-S2910-48GT4SFP-L
- RG-S2910-48GT4XS-L
- RG-S2910-24GT4XS-L
- RG-S2910-24GT4XS-P-L
- RG-S2910-24GT4SFP-P-L

- RG-S2900-8GT2SFP-P-L
- RG-S2900-24GT4SFP/2GT-P-L
- RG-S2900-24GT4SFP/2GT-L
- RG-S2900-8GT2SFP-L



锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。