



RG-S2910XS-E系列 高效节能千兆交换机



如有疑问
扫一扫在线咨询

Ruijie 锐捷
Networks

产品概述

RG-S2910XS-E系列交换机是锐捷网络面向安全、高效和节能的设计理念推出的新一代千兆以太网交换机，可提供全千兆接入和灵活扩展的万兆上行数据交互能力。该系列产品采用全新的硬件架构设计，搭载锐捷网络RGOS11.X模块化操作系统，可提供更大的资源表项、更快的硬件处理性能、更高的操作使用体验。充分满足用户高密度接入和高性能汇聚的需求，不同配置的PoE机型还可满足整机所有下行端口PoE+满负载的接入需求和万兆上联的高带宽需求。

产品特性

灵活的扩展性能

RG-S2910XS-E系列产品的所有的SFP+和SFP端口均可以完全向下兼容低一级的光接口模块；PoE型号支持标准的802.3af和802.3at远程供电标准，提供模块化双电源，能够支持所有下行端口PoE+满负载供电；同时配备数量不等的扩展槽位，可根据用户需要灵活扩展不同数量的万兆光口，完全根据用户的使用场景量身定制专属的配置。

完善的安全防护策略

ARP病毒或攻击是网络中常见，同时影响较大的一类攻击。RG-S2910XS-E系列交换机支持多种模式的ARP防欺骗功能，不论是用户通过DHCP服务器自动获取地址，还是使用固定的IP地址，RG-S2910XS-E系列能够记录用户真实的IP+MAC地址，并在交换机端口收到主机发送的ARP报文时，将ARP报文内容和记录的IP+MAC地址进行比对，只对内容真实的ARP报文进行转发，对虚假的ARP报文进行丢弃，从而将ARP欺骗屏蔽在网络之外，保障网络用户免受ARP病毒攻击。

主动防御网络中的各种DDOS攻击，网络由于其开放性，经常由于计算机感染病毒，或是接入网络的人员出于各种目的对网络设备、网络中的服务器进行攻击，导致网络无法正常使用。较常见的如ARP泛洪攻击导致网关无法响应请求、ICMP泛洪攻击导致网络设备CPU负载过高无法正常工作，DHCP请求泛洪攻击，导致DHCP服务器地址枯竭，用户无法正常获取IP地址访问网络。

RG-S2910XS-E系列提供先进的硬件CPU保护机制：特有的CPU保护策略（CPP，CPU Protect Policy），对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，保障了CPU安全，充分保护了交换机的安全。

RG-S2910XS-E系列提供先进的基础网络保护策略（NFPP，Network Foundation Protection Policy）技术，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的速率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。从而保护基础网络免受网络攻击行为的影响，保障网络稳定。

支持DHCP snooping，可只允许信任端口的DHCP响应，防止私设DHCP Server的欺骗；并在DHCP监听的基础上，通过动态监测ARP和检查用户的IP，直接丢弃不符合绑定表项的非法报文，有效防范ARP欺骗和用户源IP地址的欺骗问题。

虚拟交换单元（VSU, Virtual Switching Unit）

RG-S2910XS-E系列产品支持虚拟交换单元（VSU，Virtual Switching Unit）。能够将多台物理设备进行互联，使其虚拟为一台逻辑设备，利用单一IP地址、单一Telnet进程、单一命令行接口（CLI）、自动版本检查、自动配置等特性进行管理，对用户来说仅仅是在管理一台设备，但是却实现着多台设备带来的工作效率和使用体验。

简化管理：管理员可以对多台交换机统一管理，而不需要连接到每台交换机分别进行配置和管理。

简化网络拓扑：VSU在网络中相当于一台交换机，通过聚合链路和外围设备连接，不存在二层环路，没必要配

置MSTP协议，各种控制协议是作为一台交换机运行的。

毫秒级故障恢复：VSU和外围设备通过聚合链路连接，如果其中一台设备或者一条成员链路出现故障，切换到另一条成员链路的时间只需要50到200毫秒。

高扩展性：用户新增的设备加入或离开虚拟化网络时可以实现“热插拔”，不影响其他设备的正常运行。

保护投资：VSU和外围设备通过聚合链路连接，既提供了冗余链路，又可以实现负载均衡，充分利用所有网络设备和带宽资源。同时可用任意形态的万兆端口通过任意的数据传输线缆组成VSU虚拟网络系统，不需要额外配置线缆、扩展卡，并且没有端口和线缆种类的限制，很大限度保护用户的投资。

高可靠性

支持生成树协议STP、RSTP、MSTP，保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

支持虚拟路由器冗余协议（VRRP），有效保障网络稳定。

支持快速链路检测协议（RLDP, Rapid Link Detection Protocol），可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。

支持公有以太网多环保护技术（ERPS），国际标准为核心以太网设计的二层链路冗余备份协议，其环路阻断以及链路恢复都集中在主控设备上进行，非主控设备直接向主控设备汇报自己的链路情况，无需经过其他非主控设备的处理，因此环路中断以及恢复时间比STP快。基于以上区别，ERPS在理想环境下的链路恢复能力能够达到毫秒级。

在不启用STP的情况下，可以通过快速链路检测协议（RLDP, Rapid Link Detection Protocol）提供一个快速上链保护功能，REUP使得用户在关闭STP的情况下，仍提供基本的链路冗余，同时提供比STP更快的毫秒级故障恢复。

软件定义网络(SDN)

RG-S2910XS-E系列产品跟随时代发展，支持OpenFlow 1.3，可以和锐捷网络自研SDN controller 相互配合，轻松实现大规模二层架构组网，并且支持整网平滑升级到SDN网络，在大幅简化网络管理的难度的同时可显著降低网络维护的成本。

绿色节能

RG-S2910XS-E系列交换机充分相应国家绿色节能的号召，采用多种绿色节能的设计理念，针对传统交换机在噪音及能耗方面存在的问题进行深入研究探索，充分解决了交换机部署在办公环境噪声大、以及接入设备大批量部署后带来的能耗过大的问题。

RG-S2910XS-E系列交换机采用了新一代的硬件架构以及先进的节能电路设计和元器件选型。设备的整体功耗降低了40%以上，更大程度为用户节省能耗，同时降低噪音污染。全系列产品均采用轴流变速风扇设计，设备可根据当前的温度智能控制风扇转速，保障设备稳定工作的同时，降低功耗和噪声。其中V2.00及以上硬件版本的产品(非PoE型号)，采用静音设计，常温下工作噪声≤35db。

在PoE供电组网环境中，RG-S2910XS-E系列产品根据不同用户的实际需要，PoE供电提供自动模式、节能模式、静态模式三种模式让用户选择。

RG-S2910XS-E系列交换机支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。

RG-S2910XS-E系列产品同时满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准，符合SJ/T 11363/11364/11365等国家认证要求。

简单轻松的网络维护

RG-S2910XS-E系列支持SNMP、RMON、Syslog、sFLOW、USB备份日志及配置等特性来进行网络的日常诊断及维护，同时管理员可采用CLI、Web网管、Telnet、CWMP(TR069)零配置等多样化的管理和维护方

式更方便设备的管理。

支持基于SNMP、ERSPAN、Netconf等技术的Telemetry，实现对交换机运行状态信息的采集。

PoE使用状态一目了然：面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，让您对所有端口PoE供电的状态了然于心。

技术参数

产品型号	RG-S2910-24GT4XS-E	RG-S2910-48GT4XS-E	RG-S2910C-24GT2XS-HP-E	RG-S2910C-48GT2XS-HP-E
基本特性				
固定端口	24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源	48个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源	24个10/100/1000M自适应电口，2个100/1000M复用SFP口，支持PoE/PoE+远程供电，2个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，模块化双电源	48个10/100/1000M自适应电口，2个100/1000M复用SFP口，支持PoE/PoE+远程供电，2个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，模块化双电源
扩展槽	无	无	2	2
可扩展模块	无	无	M2910-01XS	
交换容量	336Gbps/3.36Tbps	432Gbps/4.32Tbps	368Gbps/3.68Tbps	432Gbps/4.32Tbps
包转发率	126Mpps	166Mpps	126Mpps	166Mpps
二层特性				
802.1Q VLAN	支持4K 802.1Q VLAN 支持Port based VLAN 支持MAC based VLAN 支持Protocol based VLAN 支持Private VLAN 支持Voice VLAN 支持Private VLAN 支持IP subnet-based VLAN 支持GVRP			
QinQ	支持基本QinQ 支持灵活QinQ			
ACL	支持标准IP ACL（基于IP地址的硬件ACL） 支持扩展IP ACL（基于IP地址、TCP/UDP端口号的硬件ACL） 支持MAC扩展ACL（基于源MAC地址、目的MAC地址和可选的以太网类型的硬件ACL） 支持基于时间ACL 支持专家级ACL（可同时基于VLAN号、以太网类型、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、时间等灵活组合的硬件ACL） 支持ACL80 支持IPv6 ACL 支持全局ACL 支持ACL重定向			

产品型号	RG-S2910-24GT4XS-E	RG-S2910-48GT4XS-E	RG-S2910C-24GT2XS-HP-E	RG-S2910C-48GT2XS-HP-E
二层特性				
QoS	支持端口流量识别 支持端口流量限速 支持802.1p/DSCP/TOS流量分类 每端口8个优先级队列 支持SP、WRR、DRR、SP+WFQ、SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED队列调度			
Mirror	支持一对一、多对一、一对多的镜像 支持RSPAN、ERSPAN 支持基于流的本地、远程镜像			
DHCP	支持DHCP Server 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Relay 支持IPv6 DHCP Snooping 支持IPv6 DHCP Client 支持IPv6 DHCP Relay			
安全特性	支持IP、MAC、端口三元素绑定 支持IPv6、MAC、端口三元素绑定 过滤非法的MAC地址 支持基于端口和MAC的802.1x 支持MAB 支持Portal 和Portal 2.0认证 支持ARP-Check 支持DAI 支持ARP报文限速 支持防网关ARP欺骗 支持广播风暴抑制 管理员分级管理和口令保护 支持RADIUS 和 TACACS+ 设备登陆管理的AAA安全认证（IPv4/IPv6） 支持SSH 和 SSH V2.0 支持BPDU Guard 支持IP SOURCE Guard 支持CPP、NFPP 支持端口保护			
防雷	8KV-10KV			
线缆检测	支持线缆检测			
EEE	支持IEEE 802.3az标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。			
环网协议	支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤50ms，可与其他支持该协议的产品兼容			

产品型号	RG-S2910-24GT4XS-E	RG-S2910-48GT4XS-E	RG-S2910C-24GT2XS-HP-E	RG-S2910C-48GT2XS-HP-E
三层特性				
端口休眠	支持端口休眠			
PoE	不支持		供电设计支持IEEE 802.3af和802.3at的供电标准 支持自动、节能、静态的供电管理模式 支持热启动不间断供电 支持基于时间策略对PoE端口定时上下电 支持端口优先级 PoE设备支持堆叠功能	
三层特性				
IP路由	IPv4/IPv6 静态路由 RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3 Routing Policy			
IPv6基础协议	IPv6编址、邻居发现协议（ND）、ICMPv6、IPv6 Ping、IPv6 Tracert等			
VSU特性	支持VSU虚拟化技术 支持本地堆叠和远程堆叠 支持堆叠内跨机箱的链路捆绑 支持通过标准业务口实现虚拟化（非堆叠插卡，不占用扩展槽位）			
极简网络	支持与核心设备构建大二层网络，通过VSU虚拟化技术实现网络资源池化，只需要管理核心设备，从而简化横向和纵向网络的管理和维护			
零配置	支持CWMP(TR069)协议标准协议			
管理特性	SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1, 2, 3, 9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、Web、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、sFLOW			
物理特性				
尺寸 (宽×深×高)	443×268×44.5	443×268×44.5	440 × 320×44	440 × 360×44
电源	交流（AC）输入： 额定电压范围：100V~240V 最大电压范围：90V~264V 频率：50/60Hz 高压直流（HVDC）输入： 输入电压范围:192~290V		交流（AC）输入： 额定电压范围：100V~240V 最大电压范围：90V~264V 频率：50/60Hz 直流（DC）输入： 电压范围：-36~-72V	
风扇	支持风扇调速及风扇故障告警功能			
功耗	≤24W (静态≤15.1W)	≤50W (静态≤32.5W)	带24 口PoE+,<850W	带 48 口 PoE+,<1700W
温度	工作温度：-5℃~50℃ 存储温度：-40℃~70℃			
湿度	工作湿度：10%~90%RH 存储湿度：5%~95%RH			


典型应用

RG-S2910XS-E系列产品凭借安全、高效、智能和节能的结合，可充分满足以下场景的组网需求：

- 大型企事业园区内局域网的全千兆接入，如政府大楼、高校、大型企业制造/能源/冶金等单位内部局域网；
- 商业系统如医疗、图书馆、会展中心、网站等千兆接入；
- IP电话、WLAN接入点、和高清摄像头的接入；
- 服务器群的千兆接入，万兆高带宽上行；
- 需要灵活多样的安全控制策略，预防和控制网络病毒和网络攻击、提供用户的接入安全等。


场景一

RG-S2910XS-E系列交换机和楼栋汇聚交换机RG-S5750-H系列/RG-S8600E系列，核心区域RG-N18000系列相配合组网，实现千兆到桌面，万兆汇聚到核心的高性能带宽链路，满足接入用户信息量日益增长的需要。



场景二

RG-S2910XS-E系列交换机和RG-S8600E系列/RG-N18000系列任意组合搭配，千兆接入，万兆直接上联到核心极简组网架构，不同的搭配方式覆盖大、中、小等不同网络规模下的组网部署，简化网络架构的同时大幅提升网络系统的稳定性和高效性。



订购信息

型号	描述
RG-S2910-24GT4XS-E	24口10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口
RG-S2910-48GT4XS-E	48口10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口
RG-S2910C-24GT2XS-HP-E	24口10/100/1000M自适应电口，2个100/1000M复用SFP口，支持PoE/PoE+远程供电，2个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽
RG-S2910C-48GT2XS-HP-E	48口10/100/1000M自适应电口，2个100/1000M复用SFP口，支持PoE/PoE+远程供电，2个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽
M2910-01XS	1端口万兆SFP+接口卡，PoE型号均适用
RG-M5000E-AC500P	交流电源模块，共440W，其中370W用于PoE端口供电，剩余的用于主机自身供电；每1个电源模块可提供24个PoE端口或12个PoE+端口供电；
RG-M5000E-DC500P	直流电源模块，适用于-32Vdc~72Vdc直流输入电压；共500W，其中370W用于PoE端口供电，剩余的用于主机自身的供电；每1个电源模块可提供24个PoE端口或12个PoE+端口供电；
RG-PA1150P-F	交流电源模块，共1150W，其中740W用于PoE端口供电，剩余的用于主机自身供电；每1个电源模块可供48个PoE端口或24个PoE+端口供电；适用于RG-S2910C-24GT2XS-HP-E和RG-S2910C-48GT2XS-HP-E；
Mini-GBIC-GT	1000BASE-GT mini GBIC转换模块
MINI-GBIC-SX-MM850	单口1000BASE-SX mini GBIC转换模块（LC接口）
MINI-GBIC-LX-SM1310	单口1000BASE-LX mini GBIC转换模块（LC接口）
MINI-GBIC-LH40-SM1310	单口1000BASE-LH mini GBIC转换模块（LC接口），传输距离40km
MINI-GBIC-ZX80-SM1550	单口1000BASE-ZX mini GBIC转换模块（LC接口），传输距离80km
MINI-GBIC-ZX100-SM1550	1000BASE-ZX mini GBIC转换模块，传输距离100km
XG-SFP-SR-MM850	万兆LC接口模块（62.5/125 μm：33米；50/125 μm：66米；模态带宽为2000MHz·km时传输300米），适用于SFP+接口
XG-SFP-LR-SM1310	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口
XG-SFP-ER-SM1550	万兆LC接口模块（1550nm），40km，适用于SFP+接口
XG-SFP-CU1M	万兆SFP+接口电缆，长度1米，包含一根线缆+两个接口模块
XG-SFP-CU3M	万兆SFP+接口电缆，长度3米，包含一根线缆+两个接口模块
XG-SFP-CU5M	万兆SFP+接口电缆，长度5米，包含一根线缆+两个接口模块

(*) 表示后续支持



锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。